

Mini-chargeur à roues

RL15D



FABRICATION
EUROPÉENNE

CAJMAN
ROQUES
LECOEUR



*Photo non contractuelle.



LES +

Une machine polyvalente avec plus de 50 accessoires !

- ✓ Livré d'origine avec les contrepoids intégrés (50 kg).
- ✓ Forte capacité de levage.
- ✓ Bras de levage parallélogramme.
- ✓ Confort du moteur Diesel avec système de refroidissement intégré.
- ✓ Robuste : châssis porteur en acier très résistant.
- ✓ Système de freinage hydrostatique avec 4 moteurs de roues hydrauliques.

INFOS TECHNIQUES

- ✓ Moteur KUBOTA Z602 - E4B
- ✓ Puissance (HP/kW) 14,8 / 10,9 à 3200 tr/min
- ✓ Cylindrée (cm³) 599 – Bicylindre
- ✓ Démarrage Électrique
- ✓ Système de refroidissement À liquide
- ✓ Système de conduite Hydraulique 4 roues motrices
- ✓ Débit hydraulique 25,6 l/min
- ✓ Vitesse variable De 0 à 6
- ✓ Roues Skid, 23x8.50-12
- ✓ Capacité de levage 340 kg avec contrepoids
- ✓ Capacité de traction 420 kg (avec contrepoids)
- ✓ Force d'arrachement 300 kg
- ✓ Dimensions (LxlxH) 1525 x 975 x 1258 mm
- ✓ Poids à vide 684 kg

SABRE FRANCE